

AIRFLEX

AIRFLEX er en reflekterende isolering i flere lag og en dampspærre. Det er en rulle lavet af aluminiumsfolier lamineret på brandsikre luftboble lag med flammehæmmende skum i midten. Dette produkt har et forenklet strimmelforbindelsessystem (klæbemiddel integreret i kanten af aluminiumsfilmen).

CE-mærke efter ETA-18/0330.

Komponenter

AIRFLEX	
Komponenter	Antal
Aluminiumsfilm på 30 µm med lak	2
Brandsikkert boblelag	2
Flammehæmmende polyethylenskum	1

Specifikationer

	AIRFLEX
Vægt (EN 1602)	557 g/m ² (±10 %)
Tykkelse (EN 823)	10,1 mm (±10 %)
Emissionsevne (EN 16012: A1)	0,05 (±0,04)
Termisk modstand (EN 16012: A1) (med 2 uventilerede luftspalter)	1,64 m ² K/W
Vanddamprtransmission (EN 12572 - C)	Sd = 304 m
Brandreaktion - Euroklasse (EN 13501-1)	B-s1,d0
VOC-emissionsklasse	A +

Emballage

AIRFLEX	
Længde og bredde	12,50 m eller 25 m (-0 % / +2 %) x 1,20 m (±1 %)
Overflade	15 eller 30 m ²
Rul masse	8,1 kg (±10 %) eller 16,2 kg (±10 %)
Emballage	Ruller pakkes og lægges på en palle
Opbevaring	På en plan overflade, beskyttet mod dårligt vejr. Kan ikke stables.

Specifikationer

Sundhedssikkerhed og miljø:

Produktet er ikke klassificeret som farligt i henhold til franske og europæiske regler.